ТРУБНЫЕ ПУЧКИ ДЛЯ АППАРАТОВ ТЕПЛОБМЕННЫХ КОЖУХОТРУБЧАТЫХ

Трубные пучки предназначены для нагрева, охлаждения, конденсации жидких и газообразных сред в составе теплообменных аппаратов с плавающей и неподвижной трубной головкой применяемых в технологических процессах нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической и газовой отраслях промышленности

Исполнение:

Труб – латунь, углеродистая сталь (сталь 10-20), жаростойкая сталь (15Х5М), нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т). медь

Трубных решеток – углеродистая сталь, биметалл (сталь + латунь), жаростойкая сталь (15Х5М), нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т), медь.

Технические характеристики

Значение	Размеры
Диаметр корпуса, мм	325-1800
Давление, кгс/см^2	16-83
Длина теплообменных труб, мм	3000 – 12000
Диаметр теплообменных труб, мм	20; 25
Поверхность теплообмена, м^2	9,4 - 2000

Обозначение при заказе аппарата теплообменного кожухотрубчатого: (опросный лист № 11)

XXXX X – X – X – X – XX – X/XX – X – X – X - X

- В - вертикалый
  Г - горизонтальный
- Число ходов по трубному пространству
- Схема размещ. т/о труб в трубных решетках
- Длина труб, м
- Диаметр теплообменной трубы, мм
- Исполнение по температурному пределу:
  Н – низкотемпературное от минус 21 до минус 30 °С
  О – обыкновенное от минус 20 до плюс 200 °С
  С – среднее свыше 200 до 300 °С
  В – высокотемпературное свыше 300 до 400 °С
- Исполнение по материалу
- Условное давление в кожухе, кгс/см^2
- Условное давление в трубах, кгс/см^2
- По конструкции:
  Н – с неподвижными трубными решетками
  К – с температурным компенсатором на кожухе
  П – с плавающей головкой
  У – с U-образными трубами
  ПК - с плавающей головкой и компенсатором на кожухе
- По назначению:
  Т – теплообменники
  Х – холодильники
  К – конденсаторы
  И – испарители
- Диаметр кожуха

Украина, 08500, Киевская обл., г. Фастов, ул. Орджоникидзе, 50
Тел.: +38 (04465) 6-04-60, 6-09-40, 6-52-11; Тел./факс: +38 (04465) 5-11-08
Http://www.chimmash.com.ua E-mail: chimmash@i.kiev.ua ffci@fastiv.kiev.ua